

Full HD의 4배 선명도인 4K UHD 패널 채용 4K ULTRA HD

1. 10 Point 동시터치.
2. 빠른 반응속도와 정확한 감지.
3. 전면 장착 OSD와 USB 허브로 사용자의 편리성을 제공.
4. 전자칠판에 내장시킬 수 있는 Slot PC 사용.



OPS(Open Pluggable Specifications)



AOPS-7080



전면 장착 OSD와 USB허브는 미려한 디자인과 사용자 편리성을 제공



정부조달

모 델 명	CSLED-65G 
	
재 질	무반사 강화유리(4T), Matal, 알루미늄
패널제조원/해상도	LGD / 1,920 x 1,080
패 널	65형 LED 450cd/m ²
외형치수(mm)	1,506(W) x 880(H) x 110(D)
센서/터치도구	IR(적외선)센서 / 손 혹은 모든 물체
터치반응시간	약 15ms 이하
좌표설정	자동 좌표 설정(드라이버 불필요)
지원 OS	WIN7이상, Android 5.1
입출력 단자	HDMI 3개, RGB 1개, RS-232C 1개, DisplayPort, USB(for Touch) 27개, 3.5mm Stereo jack
스피커	20W x 2채널, 스테레오
구성품	리모콘(건전지 포함), S/W CD(판서소프트웨어), 전자칠판용 펜, 매뉴얼, USB 케이블, HDMI/RGB 케이블, Power 케이블